

MANUPACKAGING BEMUTATJA

RPET19



ÚJRAHASZNOSÍTOTT MŰANYAG!

SZABADALMAZTATOTT
DOBOZZÁRÓ
RAGASZTÓSZALAG

TÖBB MINT

85% ÚJRAHASZNOSÍTOTT HULLADÉK
MŰANYAGPALACKOKBÓL SZÁRMAZÓ
ALAPANYAGOT TARTALMAZ

RPET19 KÉT IRÁNYBÓL ORIENTÁLT POLIETLIÉN RAGASZTÓSZALAG (BOPET)



FENNTARTHATÓSÁG

Az **RPET19** ragasztószalag szabadalmaztatott hordozórétege több mint 85% újrahasznosított PET-et tartalmaz, amely teljes egészében hulladék műanyag palackokból származik. Jelenleg az egyik legkörnyezetbarátabb műanyag ragasztószalag-megoldásnak számít a piacon.



HOSSZABB ÉS ERŐSEBB

A BOPET természeténél fogva erősebb, mint a kétirányban orientált polipropilén (BOPP). Az **RPET19** 24%-kal vékonyabb hordozóréteggel készül a BOPP-hoz képest.

A 19 mikron vastagságú BOPET hordozóréteg több métert tesz lehetővé tekercsenként anélkül, hogy a teljes tekercsméret növekedne, így módosítás nélkül használható a meglévő ragasztógépeken és adagolókon.



NÖVELT HATÉKONYSÁG, CSÖKKENTETT HULLADÉK

A tekercsenként rendelkezésre álló nagyobb szalaghossz csökkenti a tekercscserékből adódó állásidőt, ezáltal javítja a termelési hatékonyságot. A kevesebb tekercs kevesebb csomagolási és tekercsmag-hulladékot is jelent, csökkentve a térfogatot és a kezelési költségeket.

KÉZI RAGASZTÓSZALAG SPECIFIKÁCIÓ

48mm x 150m

GÉPI RAGASZTÓSZALAG SPECIFIKÁCIÓ

38mm x 990m, 38mm x 1500m; 48mm x 990m, 48mm x 1500m; 75mm x 990m, 75mm x 1500m

ELÉRHETŐ SZÍNEK

Átlátszó, barna, fehér és nyomtatott fehér (akár 8 színben)